


Características técnicas NX M

Chasis				TOP 7" transportados			TOP 7" arrastrados				
				Rígido		Plegable	Rígido				
Anchura				3,2m	4,7m	6,3m	3,2m	5,1m	6,7m	6m	6,8m
Anchura de transporte				3,2m	4,7m	3,5m	3,2m	5,1m	6,7m	3m	3,4m
Número de elementos				4	6	8	4	6	8	8	8
Interhileras (en cm)				70 -75 - 76,2 - 80		75 - 76,2 - 80	70 -75 - 76,2 - 80			70-75	80
Turbina				Arrastre por toma de corriente - 540 rpm en estándar, 450 o 1000 rpm opcional Arrastre hidráulico opcional, cardán rueda libre opcional			Arrastre por toma de corriente - 540 rpm en estándar, 450 o 1000 rpm opcional Cardán gran ángulo, arastre hidráulico opcional, cardán rueda libre opcional				
Neumáticos				2 x (6.5x15)	2 (o 4) x (6.5x16)	4 x (6.5x16)	2 x (7.5x20)	4 x (7.5x20)	4 x (7.5x20)	2 x (265/70R19,5)	2 x (265/70R19,5)
Arrastre	Mecánica	Caja de engranajes	Estándar (20 velocidades)	1	1	3	1	1	1	-	-
			Palanca A (18 velocidades)	-	-	-	-	-	-	1	1
	Eléctrica			○	○	○	○	○	○	○	○
Marcadores hidráulicos				●	●	●	●	●	●	●	●
Fertilizante	Estándar			-	-	-	-	-	-	-	-
	«Gran capacidad»			○ 2 x 400L.	○ 2 x 700L.	-	○ 2 x 400L.	○ 2 x 700L.	○ 2 x 1000L.	○ 1 x 1500L. (o 1350L.)*	○ 1 x 1500L. (o 1350L.)*
	Delantero estándar			○	○	○	-	-	-	-	-
	Delantero DUO			○	○	○	-	-	-	-	-
Microsem	Insecticida			○	○	○	○	○	○	○	○
	Helicida			○	○	○	○	○	○	○	○
Contador de hectáreas				○	○	○	○	○	○	○	○
Controlador de siembras				○	○	○	○	○	○	○	○
Kit de iluminación				○	○	○	○	○	○	●	●
Peso sembradora separada (con fertilizante)				1260kg (1580kg)	1680kg (2140kg)	3000kg (-)	1660kg (1960kg)	2430kg (2820kg)	3030kg (3660kg)	3100kg (3650kg)	3150kg (3700kg)

- : En serie
- : Opcional
- : Imposible
- * : Según modelos
- (1): Interhileras 80 cm : 

Para cualquier otro modelo, configuración o tipo de arrastre : 