

## Características técnicas SDC

Chasis		Rígida				Plegable manual		Plegable hidráulica		
		Mono-barra TIP 5 pulgadas			TOP 7 pulgadas	TIP 5 pulgadas		TIP 5 pulgadas		
Anchura		3,5m	5,2m	6,6m	9,8m	3,7m	5m	5,2m	6,3m	6,7m
Anchura de transporte						2,3m	3,65m (2)	3m		
N.º de filas	45-50 cm	6	-	12	18	-	-	-	12	-
	50-65 cm	5	7	9	-	-	7	7	9	11
	65-80 cm	4	6	8	12	4	6 (4 si está plegado)	6	-	8
Guiado	Autoguiado	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Manual	○	○	-	-	○	○	○	-	-
	Mecánico	○	○	-	-	○	○	○	○	○
	Automático	○(3)	-	-	-	-	-	○(3)	○(3)	○(3)
Abonador	Estándar	○	○	○	-	○	○	○	-	-
	« Gran Capacidad »	○	○	-	-	-	-	○	-	-
	Delantero 1000 o 1600 L	○	○	○	-	○	○	○	○	○
Ruedas de carga		○	○	○	●	○	○	○/●(4)	○	○
Carro de transporte		-	-	○	○	-	-	-	-	-
Kit de luces		○	○	○	○	○	○	○	○	○
Peso binadora sola (entre hileras 65-80 cm)		550Kg	770Kg	980Kg	1890Kg	620Kg	840Kg	900Kg	1150Kg	1140Kg

● : De serie    - : Imposible    (1) : Exclusivo Entre-filas 75 cm    (3) : Exclusivamente número de filas pares y sin abonador  
 ○ : En opción    (2) : siguiente entre-filas    (4) : con tolva 980L

Para otro modelo, configuración o tipo de unidad : 